

## SCMU



SCMU

### Transformador de intensidad con convertidor integrado

- desde 60 hasta 600 A
- Salida analógica standard 0 - 20 mA / 0 - 10 V

### Aplicación

La magnitud medida (es decir, la intensidad primaria) es aislada galvánicamente (5 kV / 1 min), rectificada (valor medio de la onda rectificada) y se convierte en una señal de corriente continua (o tensión), proporcional e independiente a la carga. Los pasivos SCMU no requieren de una alimentación auxiliar.

Incluido en la entrega: Soporte de montaje para rail-DIN, fijaciones para montaje a placa base y tornillos de fijación a barra primaria.

### Ejemplo de pedido:

SCMU 60 A, 0-20 mA

### SCMU - Rangos disponibles

| Intensidad primaria<br>A | Salida<br>0-20mA     | Salida<br>0-10V |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
|                          | sin tensión auxiliar |                 |
| 60                       | ●                    | ●               |
| 75                       | ●                    | ●               |
| 100                      | ●                    | ●               |
| 150                      | ●                    | ●               |
| 200                      | ●                    | ●               |
| 250                      | ●                    | ●               |
| 300                      | ●                    | ●               |
| 400                      | ●                    | ●               |
| 500                      | ●                    | ●               |
| 600                      | ●                    | ●               |

### Dimensiones

