

# CONTADORES HORARIOS

## BZ72 / BZ96 - CONTADORES HORARIOS



- Contador en línea con el marco DIN 72 x 72 mm y 96 x 96 mm
- Pantalla de minutos y horas
- Para CA ó CC

### Datos Técnicos

	CA (Tensión alterna)	CC (Tensión continua)
Reajuste	No	No
Dígitos	2 x 4 mm, blanco sobre negro, decimales negros sobre blanco	2 x 4 mm, blanco sobre negro, decimales negros sobre blanco
Tensión standard	115 ó 230 V AC	10 - 50 V DC
Tensiones especiales *	12, 24, 42 y 400 V AC	36, 80, 110 V DC
Voltage tolerance	+/- 10%	-
Frecuencia	50 ó 60 Hz	-
Consumo	aprox.. 2 VA	7,5 - 30 mA
Clase de protección DIN 40050	Caja sin pulsador de reajuste:	IP52
	Caja con pulsado de reajuste:	IP41
	Terminales:	IP00
Ambient temperature	-10°C up to +60°C	-10°C up to +60°C
Montaje	Soporte metálico	Soporte metálico
Conexión	Terminales o conector (0,8 x 6,3 mm)	Terminales o conector (0,8 x 6,3 mm)
Aprobación	CE, (UL con cargo)	CE
Proteccion contra contacto accidental *	Cubrebornas modelo BZ79, requisito VGB-4	Cubrebornas modelo BZ79, requisito VGB-4
Indicador de operación	Si	Si
short-circuit y battery rev. protected	-	Si
Peso	aprox. 115 ó 140 g	aprox. 120 ó 145 g

\* coste adicional

### Versiones

Tensión	Modelo	Marco frontal	Conexión	Disponibilidad
AC	<b>BZ72</b>	72 x 72	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	<b>BZ72/N</b>	72 x 72	dito + puesta a cero	●
	<b>BZ72/NS</b>	72 x 72	dito + posición cero + pulsador	○
AC	<b>BZ96</b>	96 x 96	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	<b>BZ96/N</b>	96 x 96	dito + puesta a cero	●
	<b>BZ96/NS</b>	96 x 96	dito + posición cero + pulsador	○
DC	<b>BZ72</b>	72 x 72	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	<b>BZ96</b>	96 x 96	Rango de cuenta 99.999,99 h	●

● Disponible  
○ Bajo pedido  
Coste adicional: accesorios / Ejecuciones especiales

### Información del pedido for BZ72 y BZ96

#### Ejemplo

Producto	Tensión	Frecuencia
<b>BZ72</b>	10 - 50 V	-
<b>BZ72</b>	24 V	60 Hz
<b>BZ72/N</b>	230 V	50 Hz
<b>BZ96</b>	400 V	50 Hz
<b>BZ96/N</b>	10 - 50 V	-
<b>BZ96/NS</b>	110 V	50 Hz

#### Dimensiones (en mm)

