BZ72 / BZ96 - CONTADORES HORARIOS

- Contador en línea con el marco DIN 72 x 72 mm y 96 x 96 mm
- Pantalla de minutos y horas
- Para CA ó CC

Datos Técnicos

	CA (Tensión alterna)	CC (Tensión continua)
Reajuste	No	No
Dígitos	2 x 4 mm, blanco sobre negro, decimales negros sobre blanco	2 x 4 mm, blanco sobre negro, decimales negros sobre blanco
Tensión standard	115 ó 230 V AC	10 - 50 V DC
Tensiones especiales *	12, 24, 42 y 400 V AC	36, 80, 110 V DC
Voltage tolerance	+/- 10%	-
Frequencia	50 ó 60 Hz	-
Consumo	aprox.. 2 VA	7,5 - 30 mA
Clase de proteción DIN 40050	Caja sin pulsador de reajuste: IP52 Caja con pulsado de reajuste: IP41 Terminales: IP00	Caja: IP52 Terminales: IP00
Ambient temperature	-10°C up to +60°C	-10°C up to +60°C
Montaje	Soporte metálico	Soporte metálico
Conexión	Terminales o conector (0,8 x 6,3 mm)	Terminales o conector (0,8 x 6,3 mm)
Aprobación	CE, (UL con cargo)	CE
Proteccion contra contacto accidental *	Cubrebornas modelo BZ72-96, requisito VGB-4	Cubrebornas modelo BZ72-96, requisito VGB-4
Indicador de operación	Si	Si
short-circuit ybattery rev.protected	-	Si
Peso	aprox. 115 ó 140 g	aprox. 120 ó 145 g

* coste adicional

Versiones

Tensión	Modelo	Marco frontal	Conexión	Disponibilidad
AC	**BZ72**	72 x 72	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	BZ72/N	72 x 72	dito + puesta a cero	●
	BZ72/NS	72 x 72	dito + posición cero + pulsador	❍
AC	**BZ96**	96 x 96	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	BZ96/N	96 x 96	dito + puesta a cero	●
	BZ96/NS	96 x 96	dito + posición cero + pulsador	❍
DC	**BZ72**	72 x 72	Rango de cuenta 99.999,99 h	●
	BZ96	96 x 96	Rango de cuenta 99.999,99 h	●

● Disponible
❍ Bajo pedido
Coste adicional: accesorios / Ejecuciones especiales

Información del pedido for BZ72 yBZ96

Ejemplo

Producto	Tensión	Frequencia
BZ72	10 - 50 V	-
BZ72	24 V	60 Hz
BZ72/N	230 V	50 Hz
BZ96	400 V	50 Hz
BZ96/N	10 - 50 V	-
BZ96/NS	110 V	50 Hz

Dimensiones (en mm)

BZ72



BZ96



Celsa Messgerate España S.L.
www.celsamessgerate-spain.com
info@celsaspain.com / +34 96 130 93 78